

La finitura preferita dai posatori di **tavelle per sottotetti**.

Questa finitura è stata **studiata appositamente** per facilitare l'operazione di posa, con i mattoni spazzolati ci si libera dall'ardua operazione di ripulire le tavelle successivamente alla posa di esse, un intervento obbligatorio quando si vuole togliere la sabbolina naturale del mattone.

L'effetto visivo è quello di un mattone grezzo ma pulito, senza sabbolina, una via di mezzo tra un mattone grezzo ed un carteggiato.

FINITURA

Spazzolato

Vedi online



Fatto a mano



Cotto a legna



Esclusivo per sottotetti



Posa in opera
a Secco

Formati (cm)

15 x 30 | 15 x 35 | 16 x 32 | 17 x 34 | 17 x 40
17 x 50 | 18 x 36 | 20 x 40 | 20 x 50

Stuccatura: posare le tavelle sull'ordito di travi mettendo tra mattoni e caldana di sabbia e cemento un tessuto protettivo che non permetta la risalita dell'umidità. Poi passare un antispolvero a base acqua.



Tendente al giallo



**Fornace
Bernasconi**

Tradizione e innovazione

Colore



Tendente al giallo



Tendente al rosa



Direttiva Comunitaria 89/106
n° 246 e successiva modifica
n° 499 del 10 dicembre 1997.
UNI EN 1344:2004
1304:2005
771-1:2005